

LEDiving STANDARD W5W

Ideal replacement for any vehicle



Different light colors for various applications

Available in Cool White, Amber, Red and Ice Blue



High brightness

High light intensity thanks to powerful LEDs and solid thermal management



Matches W5W lamps

Upgrade to LED with simple plug & play replacement



Suitable LED replacement for W5W

Discover a suitable replacement for W5W lamps - with LEDiving STANDARD W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6,700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Deze producten hebben geen ECE goedkeuring. Dit betekent dat ze in geen enkele buitentoepassing op de openbare weg mogen worden gebruikt. Gebruik op openbare wegen leidt tot een boete en verlies van rijbewijs en verzekeringsdekking. In verschillende landen is verkoop en gebruik van deze producten niet toegestaan. Neem contact op met uw lokale distributeur voor informatie over de beschikbaarheid in uw land.

Productdatasheet

Technische data

Product information

Bestelreferentie	2880BL
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq W5W
Application (Category and Product specific)	Mainly used for signal/ indicator/ interior applications


Elektrotechnische gegevens

Ingaand vermogen	1,2 W
Nominale spanning	12,0 V
Nominale vermogen	1,00 W
Testspanning	13,5 V
Tolerantie ingaand vermogen	± 20 %

Fotometrische data

Lichtstroom	9 lm
Lichtstroomtolerantie	± 20 %
Lichtkleur LED	Blauw

Afmetingen



Diameter	10,0 mm
Product gewicht	1,94 g
Lengte	26,8 mm

Levensduur

Levensduur B3	2000 h
Levensduur Tc	2000 h
Garantie	4 years

Productdatasheet

Aanvullende product data

Lampvoet	W2.1x9.5d
----------	-----------

Land-specifieke indelingen



Bestelreferentie	2880BL
------------------	--------

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4052899359314	LEDiving STANDARD \triangleq W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	16.30 g
4052899359321	LEDiving STANDARD \triangleq W5W	Verzenddoos 10	115 mm x 105 mm x 145 mm	1.75 dm ³	169.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Download data

Bestand	
	Brochure LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochure 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)

Wettelijke informatie

These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.

Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.

Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

Literatuur verwijzing

Garantievoorwaarden zijn beschikbaar via www.osram.nl/am-guarantee

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

